




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto	Elementos de Protección Personal		
FOSFATO DIAMÓNICO (DAP)	 Guantes	 Protección Respiratoria	 Gafas

SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador SGA del Producto	Fosfato Diamónico
Otros Medios de Identificación	DAP; Sal de ácido fosfórico diamoniaco. Fosfato Ácido de Amonio.
Uso Recomendado y Restricciones: En la industria agropecuaria, como fertilizante.	TELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HS <ul style="list-style-type: none"> • (0291) 459-8188/8008/(0291) 154-050421 Vigilancia • (0291) 154-050419 Guardia MASS • (0291) 459-8196 - Servicio Médico
Proveedor y Distribuidor Profertil S. A. Tel: 291 4598000	Terminal San Nicolás. Av. Román Subiza (Ex Av. Rivadavia) Esquina Calle acceso a PNA (Prefectura Naval Argentina) Zona Portuaria (2900). San Nicolás de los Arroyos, Pcia. de Buenos Aires. Terminal Puerto Gral. San Marín. Héroes de Malvinas 8608, (2202) -Puerto General San Martín (PGSM). Pcia. Santa Fe.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación de la Sustancia	Clasificación		Etiquetado				Código de Indicación de Peligro
	Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Pictograma		Palabra de Advertencia	Indicación de Peligro	
			SGA	Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas			
	No aplicable.						
Resumen	No clasificado como materia peligrosa de acuerdo con la Directiva 92/32/EEC y el Reglamento (CE) nº1272/2008 [CLP]. No listado como Agente de Riesgo en Argentina. El producto no está considerado tóxico para los humanos. No se encuentra listado como cancerígeno, mutagénico ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC y OSHA. Su descomposición puede afectar la vida acuática. El contacto con el polvo de este producto puede producir irritación en los ojos, las vías respiratorias y la piel.						

SECCION 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición: Constituyente, Impureza y Aditivos.		Comercialización: Granulado en bolsa y a granel.			
Nombre Químico Común	Sinónimos de la Sustancia	Número CAS	Familia Química	Fórmula	Composición (% por peso)
Fosfato Diamónico	18-46-0, DAP, Sal de ácido fosfórico diamoniaco	7783-28-0	Sal de Amonio	PO ₄ H(NH ₄) ₂	70 - 85
Sulfato de Amonio+ Fosfato Monoamónico		7783-20-2 7722-76-1	Sales de Amonio	SO ₄ (NH ₃) ₂ ⁺ PO ₄ H ₂ (NH ₄)	< 20

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos	El contacto con el polvo puede causar irritación a los ojos, por ello inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Quitar las lentes de contacto si los usa y si se pueden quitar fácilmente. Solicitar atención médica.
Contacto con la piel	El contacto con el polvo puede causar irritación a la piel, por ello lave el área contaminada con abundante agua y jabón. En caso de irritación solicite atención médica. Retirar y lavar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas..
Inhalación	El contacto con el polvo puede causar irritación a las membranas mucosas y vías respiratorias superiores, por ello se debe transportar a la víctima a un lugar donde pueda respirar aire limpio y fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un Centro de información Toxicológica o a un Médico en caso de malestar.
Ingestión	Enjuagar la boca con agua. Llamar a un Centro de información Toxicológica o a un Médico en caso de malestar. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.
SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción apropiados	Agente extintor para fuego A/B/C.
Peligros específicos	No es combustible. Su descomposición térmica puede producir amoníaco (NH ₃), óxidos de nitrógeno (NO _x), óxidos de fósforo (P _x O _y .) y agua. Si se utilizó agua para la contención de la emergencia puede estar contaminada, proceda de acuerdo a las recomendaciones de disposición correspondientes. (sección 6)
Medidas especiales de los equipos de lucha contra incendio	Para humos, vapores y/o gases, los encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos Estructurales para bomberos y equipos de Respiración Autónomos. En caso que se use agua en la lucha contra el incendio, colectarla para su posterior reutilización o tratamiento.
SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia	Evitar todo contacto con los ojos y la piel y sistema respiratorio. Utilizar los EPP's correspondientes (sección 8). En caso de generación de polvo se deberá proporcionar una ventilación que permita el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional. Caso contrario se deberá indicar el uso de máscara.
Precauciones relativas al medio ambiente	Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua superficiales, aguas subterráneas, etc. Evitar la generación de polvo.
Métodos y materiales para la contención y limpieza	Permanecer de espaldas al viento. Absorber y/o contener el derrame con material inerte y colocar en un recipiente adecuado. El material derramado puede ser resbaladizo. Si el producto se contamina con tierra puede ser reutilizado como fertilizante. Para ello, deberá recolectar el material derramado con medios mecánicos (palas manuales y/o mecánicas, aspiradoras industriales, etc.). No utilizar agua. En caso de precipitaciones evitar el ingreso a cuerpos de agua y cubrir el producto con material impermeable hasta la finalización de dicha condición meteorológica.
SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para una manipulación segura	Evitar la generación de polvo, humo o niebla. Evitar respirar el polvo. Utilizar en exteriores o lugares bien ventilados. Usar ventilación adecuada para mantener la exposición dentro de los límites permitidos. Impedir la manipulación con sustancias incompatibles. No comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de manipular los productos. Quitarse la ropa y EPP's contaminados e higienizarse meticulosamente antes de ingresar en los comedores. Usar los EPP's recomendados en la sección 8. No dispersar al medio ambiente,

Condiciones de almacenamiento seguro	Almacenar en áreas secas, templadas y ventiladas adecuadamente (si fuese necesario utilizando controles técnicos apropiados). Mantener los recipientes bien cerrados y bajo llave. Evitar el contacto con sustancias incompatibles.		
SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL			
Parámetros de control	No hay tablas ni límites de exposición ocupacional específicos. ACGIH TLV-TWA / Res. MTEySS N° 295/03: Para Partículas (insolubles) no especificadas de otra forma (PNEOF) 10 mg/m ³ en 8 horas para partículas inhalable y 3 mg/m ³ en 8 horas para partículas respirables. OSHA PEL: Particulates Not Otherwise Regulated: (PNOR) Polvo total: 15 mg/m ³ TWA (8 horas), Fracción respirable: 5 mg/m ³ TWA (8 horas).		
Controles técnicos apropiados	Mantener las concentraciones de polvo en aire por debajo de los límites de exposición ocupacionales. Si fuese necesario, se deberá recurrir a la ventilación local por aspiración.		
Medidas de protección individual, elementos de protección personal (EPP's)	Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use ropa manga larga que proteja las extremidades y/o mameluco, guantes de vaqueta/PVC, anteojos de seguridad. En caso de presencia de altas concentraciones de polvo en el aire, utilice mameluco impermeable, guantes de PVC y protección respiratoria para polvos homologada.		
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS			
Apariencia	Estado físico: Sólido (Granulado cristalino) Color: Verde (variando de claro a oscuro)		
Olor	Levemente amoniacal	Presión de vapor	No aplicable
Umbral olfativo	No disponible	Densidad de vapor	No aplicable
pH (10% sol. en agua)	7,5	Solubilidad	575 g/L a 25°C Fácilmente soluble en agua.
Punto de fusión / congelación	Se descompone a 155 °C	Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No disponible
Punto inicial e intervalo de ebullición	No aplicable	Temperatura de autoinflamación	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable	Temperatura de descomposición	155 °C
Tasa de evaporación	No aplicable	Densidad relativa	1,6 (agua = 1) 25°C
Inflamabilidad	No aplicable	Densidad aparente	913 kg/m ³ (Embolsado)
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplicable	Viscosidad	No disponible
SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD			
Estabilidad química	El producto es estable		
Posibilidad de reacciones peligrosas	Puede ser corrosivo para hierro, aceros dulces, aluminio, zinc y cobre.		
Condiciones que deben evitarse	Elevadas temperaturas y humedad.		
Materiales incompatibles	Evitar contacto con Materiales alcalinos.		
Productos de la descomposición peligrosos	La exposición a altas temperaturas produce gases tóxicos por descomposición térmica: amoníaco (NH ₃), óxidos de nitrógeno (NO _x), óxidos de fósforo (PO _x) y agua. No polimeriza.		

Observaciones especiales	Absorbe la humedad del aire. Es higroscópico. La hidrólisis lenta puede producir ácidos corrosivos.
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA	
Toxicidad aguda	Resultados de prueba del producto, OECD 402 toxicidad dérmica aguda (DAP): DL ₅₀ : >5.000 mg/kg (ratas/dermal) Resultados de prueba del producto, OECD 425 toxicidad oral aguda (DAP): DL ₅₀ : >2.000 mg/kg (ratas/oral)
Corrosión / Irritación cutáneas	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación a la piel.
Lesiones oculares graves	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación al contacto con los ojos.
Sensibilización respiratoria o cutánea	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación a las vías respiratorias.
Mutagenicidad en células germinales	No se encuentra listado como mutagénico.
Carcinogenicidad	No se encuentra listado como carcinógeno.
Toxicidad para la reproducción	No se encuentra listado como tóxico para la reproducción.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única	No se clasifica como tóxico.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas	No se clasifica como tóxico.
Peligro por aspiración	No aplicable, si no se superan los límites de exposición de polvo inhalable.
SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA	
Toxicidad	Baja toxicidad en organismos acuáticos. Resultados de prueba del producto (DAP), OECD 203 toxicidad 6 h CL ₅₀ (trucha arco iris) para concentraciones mayores a 85,9 mg/l.
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente biodegradable. No es persistente. La descomposición del producto en cuerpos de agua promueve el crecimiento de algas, aumentando la turbidez, disminuyendo la concentración de oxígeno e impidiendo la fotosíntesis.
Potencial de bioacumulación	Baja bioacumulación. Log _{Pow} no disponible
Movilidad en el suelo	No disponible.
Otros efectos adversos	No se conocen.
SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS	
Métodos	Recuperación y reutilización del material siempre que sea posible.
Manipulación	Coloque el material en contenedores adecuados para su uso o desecho. Se deberán utilizar los EPP's correspondientes. Se debe evitar el vertido a cursos de agua superficiales o agua subterránea.
Tratamiento	En función del tipo de contaminación, consulte a la Guardia MASS. En caso de no poder recuperar y/o reutilizar el material, se deberá tratar como un residuo industrial no peligroso.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE	
Reglamentaciones internacionales	Este producto no está considerado como peligroso de acuerdo a la CNRT (Argentina), Acuerdo Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur.
Previsiones especiales para el transporte	Transporte terrestre y marítimo: Carga general
Riesgos Ambientales	IMDG: No regulado IMO: No regulado ADN: No regulado. RID/ADR: No regulado. IATA: No regulado.
Número ONU	No regulado como material peligroso
Designación de transporte de ONU	No regulado como material peligroso
Clase(s) de Peligro para el transporte	No regulado como material peligroso
Grupo de Embalaje	No regulado como material peligroso
SECCION 15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION	
Otras Regulaciones	Acuerdo Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051 Resolución 195/97 Normas Técnicas Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley Nacional N° 19587/72 de Seguridad e Higiene Resolución MTySS 295/03 Contaminantes Químicos. Resolución SRT N° 801/15 SGA Resolución SRT N° 3359/15, Prórroga SGA SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 5ª Ed. Revisada. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2013. TOMES Plus®, Vol 28, January 1996 Micomedex Inc.
SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES	
Glosario	<p>SGA: Sistema Globalmente Armonizado ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales (EE.UU.) AIHA WEEL: Nivel de Exposición Ambiental de la Asociación Americana de Higiene Industrial (EE.UU.) Cancerígeno: Se dice del agente físico, químico o biológico que induce al desarrollo del cáncer. CAS: Servicio de Resúmenes Químicos CL₅₀: Concentración Letal Media CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte DL₅₀: Dosis Letal Media EPA: Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.) IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Mutagénico: Sustancia o agente que altera de forma permanente el ADN de las células. CMP: Concentración Máxima Permitida. MTySS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</p> <p>OSHA: Adm. de Seguridad y Salud Ocupacional (EE.UU.) Teratogénico: Que genera malformaciones. PEL: Límite de Exposición Permitido TLV: Valor Límite Umbral TWA: Media ponderada en el tiempo. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMO: Organización Marítima Internacional. ADN: Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas en navegación interior. RID: Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. ADR: "Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera". CLP: Clasif., Etiquetado y Envasado [Reglamento CE]. OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo</p>
PARA MAYOR INFORMACION	CONTÁCTESE CON PROFERTIL SA
Fecha de Última Revisión	Rev. N° 05 11 de Octubre de 2023
Historial de Revisiones	Este documento reemplaza a Rev. N° 04, del 11 de Octubre de 2022

**Aviso al Lector**

La información contenida en esta ficha ha sido desarrollada por Profertil S.A. basada en Documentación y Estudios existentes a la fecha de su elaboración, los que, de acuerdo a la práctica de la industria, se entienden eficientes y confiables. Profertil S.A. no asume responsabilidad u obligación por el mal uso del producto. El comprador asume todo el riesgo relacionado al uso de este material y será el único responsable de que el producto sea utilizado de una manera segura en cumplimiento de las leyes, políticas y guías sobre salud, seguridad y medio ambiente.